

*Impianti di sicurezza attiva che, in caso di incendio, garantiscono nei locali sicuri, una pressione maggiore rispetto a quella degli altri ambienti.*

*Mantengono le aree sicure costantemente libere dal fumo, creando una zona protetta verso le vie di esodo.*

*QSLAVE® SF è una soluzione semplice ed efficace per locali filtro a prova di fumo. Il regolatore di portata permette all'impianto di essere tarato ad una sovrappressione di sicurezza (30 Pa - 50 Pa) che garantisce la differenza di pressione richiesta, mantenendo costantemente libera dal fumo l'area sicura.*

*Rispetto ad altre apparecchiature che utilizzano differenziali di pressione on/off, QSLAVE® SF è sempre attivo durante le fasi operative.*

**QSLAVE® SF**

D.M. 30/11/1983 - D.M. 03/08/2015



*Regolatore di portata  
per la taratura della  
sovrappressione*



*Batterie tampone per  
120' di autonomia in caso  
d'incendio*



*Calcolo aeraulico incluso*



*Possibilità di installazione di un  
pressurizzatore supplementare*



*Certificato di rapporto di prova  
rilasciato dall'Istituto Giordano*



**ESSECI**

ESSECI S.r.l. - Strada Basse Dora, 75 - 10093 Collegno (TO)  
Tel. +39 011 72 06 26 Fax +39 011 77 30 702  
sito: [www.qslave.it](http://www.qslave.it) email: [info@qslave.it](mailto:info@qslave.it)

**QSLAVE®**



### *Descrizione dei componenti*

- Nr. 01 Quadro di comando
- Nr. 01 Pressurizzatore
- Nr. 01 Cassa porta accumulatori
- Nr. 01 Kit batterie tampone
  
- Nr. 01 Calcolo aeraulico incluso nella fornitura



### *Specifiche tecniche dell'impianto QSLAVE<sup>®</sup>SF*

- Portata: 3380 m<sup>3</sup>/h
- Prevalenza: 500 Pa
- Vita della ventola: 48000 h (5 anni continuativi)
- Alimentazione primaria: 220 V c.a. - 50 Hz
- Alimentazione di emergenza: 24 V c.c.
- Dimensioni quadro: 400 x 400 x 250 mm / ~ 16 Kg
- Dimensioni cassa: 400 x 250 x 250 mm / ~ 6 Kg
- Dimensioni pressurizzatore: 400 x 400 x 80 mm / ~ 7,5 Kg

### *Accessori aggiuntivi*



- Misuratore differenziale - di pressione digitale
- Pressurizzatore - supplementare
- Kit batterie tampone - supplementare